



MT Cvek
Urejanje okolja in urbana oprema...



Aluminijasti sistem za dvignjene gredice

Varioklipp®

Prilagojena višina in oblika za:

- dvignjene gredice,
- korita za rože,
- zaščito pred padcem materiala,
- peskovnike,
- zaščito okoli stavb,
- stabilizacijo pobočja.



Zelo stabilni aluminijasti sistem s spremenljivo višino. VarioKlipp® sistem za (dvignjene) gredice je bil razvit za zelo širok spekter uporabe, ki izpolnjuje najvišje zahteve glede projektiranja, kakovosti in stabilnosti. Profilirani elementi, v fini srebrni ali črni barvi, so izjemno primerni za ustvarjanje dvignjenih gredic, peskovnikov in igralnih koticov ter za zaščito pred gramozom vzdolž stavbe in za stabilizacijo pobočja.

S posebnim »klik« sistemom za namestitev, so osnovni elementi pritrjeni drug na drugega (višina 120mm). Preko osnovnih elementov se namesti posebni zaključni element, visok 100mm. Sistem omogoča enostavno vgradnjo.

Pri namestitvi kupci lahko izbirajo med 90° pritrilnimi elementi, opremljenimi z okroglo luknjo, skozi katero napeljete jeklene pocinkane žeblice oziroma vijake, ali posebnimi pritrilci v obliki sidra za pritrnitev v beton ali tla, ki so anodizirani za visoko zaščito pred korozijo. Različne možnosti pritrnitev omogočajo, da lahko sistem pritrnite na različne površine, kot so ravne strehe in betonske površine, ali ga namestite v tla oziroma v betonske temelje.

90° in 135° kotni vezni elementi omogočajo različne in spremenljive oblike, vključno s pravokotniki, trapezoidi itd.

Kakšne so prednosti: sti sistem za dvignjene gredice

- sestavljeni sistem za namestitev višine po meri,
- elementi za gredice in dodatki so na voljo z anodiziranim končnim premazom v črni ali aluminijasti srebrni barvi,
- 90° in 135° kotni vezni elementi za ustvarjanje velikega števila različnih motivov,
- stranski »U« kosi za trdno namestitev na stavbe,
- nastavljiv 90° pritrilni element za pritrnitev po meri in sidrni pritrilci za pritrnitev v beton ali tla za varno vgradnjo,
- osnovne in posebne zaključne elemente lahko po želji sestavijo že v tovarni,
- enostaven transport in vgradnja.



• nerjaveč material in posebna alu-
Tehnični podatki:a, ki se lahko reciklira

Osnovni in zaključni elementi:

Material/površina: aluminijasta zlitina (AlMgSi 0,5) z naravnim ali črnim anodiziranim končnim premazom

Dimenzije: Višina: osnovni elementi: 120mm
zaključni elementi: 100mm

Debelina: 25mm

Razpoložljive dolžine: 500, 1.000, 2.000 in 2.500mm

Pritrditev s pritrilci v obliki sidra:

90° pritrilni element: Material/površina: aluminij z naravnim končnim premazom
Oblika: V/D/Š = 35/55/40mm ali 35/55/60mm z notranjo luknjo premera 7,5mm za jeklene žeblice ali vijake

Betonsko pritrtilo-sidro:

Material/površina: aluminij z naravnim končnim premazom
Oblika: V/Š = 115/40mm ali 155/60mm, vgradi se ga do 80mm

Dodatki:

Kotni vezni elementi:

Material/površina: aluminij z naravnim ali črnim anodiziranim končnim premazom

Oblika: 90° ali 135°




60 + 60mm, s 30,5mm vstavljenim odsekom D = 500, 1.000 ali 2.000mm
plastičen pokrovček, 30 x 30mm kvadrat (za 90° kotne vezne elemente) ali 25mm krog (za 135° kotne vezne elemente), svetlo siv ali črn

Stranski »U« kos:

Material/površina: aluminij z naravnim ali črnim

anodiziranim končnim premazom

Oblika: 30,5mm vstavljen odsek



Prosimo, obiščite našo spletno stran za več informacij. Vsebuje dodatne informacije o tem izdelku, vključno s primeri uporabe, specifikacijami, oznakami proizvodov in referenčnimi projekti.



Zastopnik in prodajalec za Slovenijo:
MT Cvek d.o.o., Center IBI, vhod C5
Jelenčeva ul.1, SI - 4000 Kranj, Slovenija
tel.: +386(0)4 251 14 20 / e-mail: vrt@mtcvek.si

Proizvajalec:
i-send GmbH
Hamburg/Germany
www.garden-edging.eu

Podatki se zaradi napredka tehnologije lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.

www.mtcvek.si